

VENTS 125 Silenta-STH exaustor

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 148 m/h

Tensão de alimentação: 220V

Consumo de energia: 9,3 W

Recursos e recursos Temporizador desligado; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 176 mm

Largura do painel de decoração: 176mm

Espessura do painel de decoração: 13mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 101 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,06 A Diferenças do modelo: Modelo 125 Silenta-STH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-STH L - motor com rolamentos de esferas 125 Silenta-ST K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-STH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-STH K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Silenta-STP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-SB - com interruptor de corda Modelo 125 Silenta-SB K - com válvula de retenção e interruptor de corda de puxar interruptor de corda Modelo 125 Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-SBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade