

# Exaustor VENTS 125 Silenta-ST L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 148 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia 9,3 W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 176 mm

Largura do painel de decoração: 176 mm

Espessura do painel de decoração: 13 mm

Profundidade de instalação (duto): 101 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,06 A Diferenças do modelo: Modelo 125 Silenta-ST - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-ST L - motor com temporizador de desligamento de rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-ST KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-STH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-STP KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-SB L - com interruptor de corda Modelo 125 Silenta-SB KL - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-SBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-SBTH L - inclui temporizador de desligamento, cordão e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-SBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cordão e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade