

Exaustor VENTS 150 Silenta-S L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 150 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extrao): 240 m/h

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia 20 W

Nível de ruído: 33 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 205 mm

Largura do painel de decoração: 205 mm

Espessura do painel de decoração: 14 mm

Profundidade de montagem (duto de ar): 118 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,14 A Diferenças do modelo:

Modelo 150 Silenta-S - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 Silenta-S L - motor de

rolamento de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 Silenta-S L - sem funções ou recursos

adicionais Modelo 150 Silenta-S KL - possui válvula de retenção Modelo 150 Silenta-ST L - possui

temporizador de desligamento temporizador e sensor de umidade Modelo 150 Silenta-STH KL -

possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150

Silenta-STP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento SB L - com interruptor

de cordão Modelo 150 Silenta-SB KL - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150

Silenta-SBT L - com interruptor de desligamento temporizador e interruptor do cabo de

puçãotemporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 Silenta-SBTH L - inclui

temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 Silenta-SBTH

KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de

umidade