

Exaustor Soler&Palau DECOR-100 CH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 95 m/h

Velocidade: 2500 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 13 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 1 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 40 dB

Nível de proteção: IP44

Pas de origem da marca Espanha

Altura do painel de decoração: 158 mm

Largura do painel de decoração: 158 mm

Espessura do painel de decoração: 17 mm

Profundidade de instalação (duto): 68 mm

Adicionais e características do exaustor: Indicador de luz Peso -0,44 kg Diferenças do modelo:

Modelo DECOR-100 CH - motor sem rolamentos de esferas Modelo DECOR-100 CHZ - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo DECOR-100 C - sem funções e recursos

adicionais Modelo DECOR-100 CR - possui timer de desligamento Modelo DECOR-100 CH -

possui timer de desligamento e sensor de umidade Modelo DECOR-100 CD - possui timer de

desligamento e sensor de movimento Modelo DECOR-100 C - sem funções e recursos adicionais

Modelo DECOR-100 CR - possui timer de desligamento Modelo DECOR-100 CH - possui timer de

desligamento e sensor de umidade Modelo DECOR-100 CD - possui timer de desligamento e sensor

de movimento Modelo DECOR-100 C - sem funções e recursos adicionais Modelo DECOR-100 CR -

possui timer de desligamento Modelo DECOR-100 CH - possui timer de desligamento e sensor de

umidade Modelo DECOR-100 CD - possui timer de desligamento e sensor de movimento