

# Exaustor Soler&Palau DECOR-200 CH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 120 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2500 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 20 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 1 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 46 dB

Nível de proteção: IP44

País de origem da marca Espanha

Altura do painel de decoração: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 83 mm

Adicionais e características do exaustor: Indicador de luz Peso - 0,8 kg Diferenças do modelo:

Modelo DECOR-200 CH - motor sem rolamentos de esferas Modelo DECOR-200 CHZ - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo DECOR-200 C - sem funções e recursos

adicionais Modelo DECOR -200 CR - possui um temporizador de desligamento Modelo DECOR-200

CH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade