

Exaustor Soler&Palau DECOR-300 S

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 150 mm

Capacidade (capa): 280 m/h

Velocidade: 2200 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 35 W

Nvel de rudo: 47 dB

Nvel de proteo: IP44

Pas de origem da marca: Espanha

Altura do painel decorativo: 200 mm

Largura do painel de decorao: 200mm

Espessura do painel de decorao: 25mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 104mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Luz indicadoraPeso -1,44kgDiferenas do modelo:Modelo DECOR-300 S - motor sem rolamentos de esferas Modelo DECOR-300 SZ - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo DECOR-300 S - sem recursos e capacidades adicionais 300 CR - Inclui vlvula de reteno e temporizador de desligamento DECOR-300 H - Inclui desligamento temporizador e sensor de umidade DECOR-300 CH - Inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidadetemporizador de desligamento e sensor de umidadetemporizador de desligamento e sensor de umidade