

# Exaustor Soler&Palau DECOR-300 CR

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 280 m/h

Velocidade: 2200 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 35 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automáticos; temporizador de desligamento

Temporizador de ajuste : 1 - 30 min

Nível de ruído: 47 dB

Nível de proteção: IP44

Pas de origem da marca: Espanha

Altura do painel de decoração: 200mm

Largura do painel de decoração: 200mm

Espessura do painel de decoração: 25mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 104 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Indicador leve  
Peso -1.44 kg Diferenças de modelo: Modelo DECOR-300 CR - motor sem rolamentos de esferas Modelo DECOR-300 CRZ - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo DECOR-300 S - sem recursos e capacidades adicionais off timer Modelo DECOR-300 CR - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento modelo DECOR-300 H - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo DECOR-300 CH - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo DECOR-300 S - sem funes e recursos adicionais disponíveis Modelo DECOR-300 C - possui válvula de retenção Modelo DECOR-300 R - possui temporizador de desligamento DECOR-300 CH - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo DECOR-300 S - sem funes e recursos adicionais disponíveis Modelo DECOR-300 C - possui válvula de retenção Modelo DECOR-300 R - possui temporizador de desligamento DECOR-300 CH - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade