

Exaustor Soler&Palau DECOR-300 CH

Cor

Tipo: escape domstico (montado na superfciie)

Dimetro de instalao: 150 mm

Capacidade (capa): 280 m/h

Velocidade: 2200 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 35W

Funes e recursos: vlvula de reteno / obturadores automticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 1 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nvel de rudo: 47 dB

Nvel de proteo: IP44

Pas de origem da marca: Espanha

Altura do painel de decorao: 200 mm

Largura do painel de decorao: 200 mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto): 104 mm

Adicionalfunes e caractersticas do exaustor:Indicador de luzPeso - 1,44 kgDiferenas do modelo:

Modelo DECOR-300 CH - motor sem rolamentos de esferasModelo DECOR-300 CHZ - motor com

rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo DECOR-300 S - sem funes e recursos

adicionais Modelo DECOR -300 C - possui vlvula de reteno Modelo DECOR-300 R - possui

temporizador de desligamentoModelo DECOR-300 CR - possui vlvula de reteno e temporizador de

desligamentoModel DECOR-300 H - possui temporizador de desligamento e sensor de

umidadeModelo DECOR-300 S - sem funes e recursos adicionais disponveis Modelo DECOR-300

C - possui vlvula de reteno Modelo DECOR-300 R - possui temporizador de desligamento

DECOR-300 CH - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de

umidadeModelo DECOR-300 S - sem funes e recursos adicionais disponveis Modelo DECOR-300

C - possui vlvula de reteno Modelo DECOR-300 R - possui temporizador de desligamento

DECOR-300 CH - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade