

# Exaustor Soler&Palau SILENT-100 CZ

Cor

Tipo: escape domstico (montado na superfcie)

Dimetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 95 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 8 W

Recursos e recursos: no -vlvula de retorno/persianas automticas

Nvel de rudo: 27 dB

Nvel de proteo: IP45

Pas de origem da marca: Espanha

Altura do painel decorativo: 158 mm

Largura do painel de decorao: 158 mm

Espessura do painel de decorao: 24 mm

Profundidade de instalao (duto): 85mm

Dimenses (LxWxH): 109x158x158mm

Adicional funes e possibilidades de exaustoventilador:Indicador de luzPeso -0,57 kgModificaes do modelo:Modelo SILENT-100 CZ - sem funes e recursos adicionais Modelo SILENT-100 CMZ - possui interruptor de cordoModelo SILENT-100 CRZ - possui temporizador de desligamentoModelo SILENT-100 CRIZ - possui temporizador de desligamento ( automtico)Modelo SILENT -100 CHZ - possui temporizador de desligamento e sensor de umidadeModel SILENT-100 CDZ - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento