

# Exaustor VENTS 125 M3

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel de decorao: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30 mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 59mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,8kg Consumo de corrente -0,1A Diferenas do modelo: Modelo 125 M3 - motor sem esfera rolamentos Modelo 125 M3 L - motor de rolamento de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 M3 - sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 125 M3 K - com vlvula de reteno Modelo 125 M3T - com temporizador de desligamento Modelo 125 M3T K - com vlvula de reteno e temporizador de desligamento Temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TP - com temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3TP K - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3B - com interruptor de cabo de trao e interruptor de cabo de trao Modelo 125 M3BT K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e interruptor de cabo de trao Modelo 125 M3BTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordo e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de cordo e sensor de umidade