

Exaustor VENTS 150 M3

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24 W

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 84 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso -0,95kg Consumo de corrente -0,13A Diferenças

do modelo: Modelo 150 M3 - motor sem esfera rolamentos Modelo 150 M3 L - motor de rolamento

de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M3 - sem recursos ou funcionalidades adicionais

Modelo 150 M3 K - com válvula de retenção Modelo 150 M3T - com temporizador de desligamento

Modelo 150 M3T K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Temporizador de

desligamento e sensor de umidade Modelo 150 M3TP - com temporizador de desligamento e

sensor de movimento Modelo 150 M3TP K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e

sensor de movimento Modelo 150 M3B - com interruptor de corda e interruptor de corda Modelo

150 M3BT K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo

150 M3BTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade

Modelo 150 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade