

# Exaustor VENTS 150 M3 L

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 150 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220 V

Consumo de energia: 24 W

Nvel de rudo: 39 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 256 mm

Largura do painel de decorao: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30 mm

Profundidade de instalao (duto): 84 mm

Funes adicionais e capacidades do exaustor: Peso -0,95 kg Consumo de corrente - 0,13

ADiferenas do modelo:Modelo 150 M3 - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 M3 L - motor

com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 150 M3 L - sem funes e recursos

adicionais Modelo 150 M3 KL - possui temporizador de desligamento da vlvula de reteno Modelo

150 M3TH L - inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 M3TH KL -

inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade L - possui interruptor de

cordo Modelo 150 M3B KL - possui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 150 M3BT L -

possui temporizador de desligamento e cordo de puxar trocartemporizador de desligamento e cabo

de trao Modelo 150 M3BTH L - inclui temporizador de desligamento, cabo de trao e sensor de

umidade Modelo 150 M3BTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, cabo de

trao e sonda de umidade