

# Exaustor VENTS 100 MK

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automáticos

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085

Diferenças de modelo: Modelo 100 MK - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MKL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 MK - com válvula de retenção Modelo 100 MT - com temporizador de desligamento Modelo 100 MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento - possui timer de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTH K - possui válvula de retenção, timer de desligamento e sensor de umidade MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 100 MBT - com timer de desligamento e cordão de puxar interruptor Modelo 100 MBT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cordão modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade