

Exaustor VENTS 100 MT

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: Temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Montagem profundidade (duto): 66 mm

Dimensões (LxWxH): 99x159x159 mm

ventoinha: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenças do modelo: Modelo 100 MT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MT L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 MK - possui válvula de retenção Modelo 100 MT - possui temporizador de desligamento Modelo 100 MT K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTP - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento movimento Modelo 100 MB - com interruptor de cordão Modelo 100 MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão temporizador de desligamento e interruptor de cordão modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade