

# Exaustor VENTS 100 MTH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funções e recursos: temporizador desligado; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A MT K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade e sensor de movimento Modelo 100 MB - possui interruptor de cordão Modelo 100 MB K - possui válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 100 MBT - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 100 MBT K - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade