

Exaustor VENTS 100 MB K

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Recursos e recursos: interruptor de corda; vlvula de reteno/persianas automticas

Nvel de rudo nvel: 34 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decorao: 23 mm

Profundidade de instalao (duto): 66 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085

ADiferenas do modelo:Modelo 100 MB K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MB KL -

motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos

adicionais Modelo 100 MK - com vlvula de reteno Modelo 100 MT - com temporizador de

desligamento 100 MTH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo

100 MTH K - possui uma vlvula de reteno, um temporizador de desligamento e um sensor de

umidade Modelo 100 MTP - possui um temporizador de desligamento e um sensor de movimento

Modelo 100 MB K - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 100 MBT - com

temporizador de desligamento e interruptor de cordotemporizador de desligamento e interruptor de

corda Modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de

umidade Modelo 100 MBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de

corda e sensor de umidade