

Exaustor VENTS 100 MBT

Cor

Tipo: escape domstico (montado na superfcie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nvel de rudo: 34 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decorao: 159mm

Espessura do painel de decorao: 23mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 66 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0.085 A Diferenas do modelo: Modelo 100 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 MK - com vlvula de reteno Modelo 100 MT - com temporizador de desligamento Modelo 100 MT K - com vlvula de reteno e temporizador de desligamentoModel 100 MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidadeModel 100 MTH K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidadeModelo 100 MTP - possui temporizador de desligamento e sensor de movimentoModel 100 MTP K - possui uma vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimentoModelo 100 MB - com interruptor de corda Modelo 100 MB K - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 100 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordatemporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade