

Exaustor VENTS 100 MBTH K

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: interruptor de cabo; vlvula de reteno / obturadores automaticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nvel de ruido: 34 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo : 159 mm

Espessura do painel de decorao: 23 mm

Profundidade de instalao (duto) 66mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso -0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A

Diferenas do modelo: Modelo 100 MBTH K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBTH KL - motor com rolamentos de esferas caractersticas e funcionalidades no esto disponveis Modelo 100 MK - possui vlvula de reteno Modelo 100 MT - possui temporizador de desligamento Modelo 100 MT K - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento MTP - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MTP K - possui vlvula de reteno ,temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB - com interruptor de corda Modelo 100 MB K - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 100 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui vlvula de reteno , temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade