

Exaustor VENTILAES 100 ML

Cor

Tipo: escape domstico (montado na superfcie)

Dimetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao : 220 V

Consumo de energia: 14 W

Nvel de rudo: 34 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 159 mm

Largura do painel de decorao: 159 mm

Espessura do painel de decorao: 23mm

Profundidade de instalao (duto): 66mm

Funes adicionais e exausto capacidades do ventilador: Peso -0,55 kg Consumo de corrente - 0,085

ADiferenas do modelo:Modelo 100 M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 ML - motor

com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 ML - sem funes e recursos

adicionais Modelo 100 MKL - com vlvula de reteno Modelo 100 MT L - com temporizador de

desligamento MTH L - possui um temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100

MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidadeModelo 100

MTP L - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordo com sensor de movimento

Modelo 100 MB KL - possui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 100 MBT L - possui

temporizador de desligamento e interruptor de cordotemporizador de desligamento e interruptor de

corda Modelo 100 MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de

umidade Modelo 100 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor

de corda e sensor de umidade