

Exaustor VENTS 100 MBTH L

Cor
Tipo: escape domestico (montado na superficie)
Dimetro de montagem: 100 mm
Tipo de rolamento: rolamento / esfera /
Desempenho (exausto): 98 m/h
Velocidade: 2300 rpm
Fonte de alimentao : 220V
Consumo de energia: 14 W
Recursos e recursos: String interruptor; Temporizador de desligamento; Sensor de umidade
Ajuste do temporizador: 2 - 30 min
Ajuste de umidade: 60 - 90%
Nvel de ruído: 34 dB
Nvel de proteo: IP34
Pas de origem da marca: Ucrnia
Altura do painel decorativo: 159 mm
Largura do painel de decorao: 159mm
Espessura do painel de decorao: 23mm
Profundidade da instalao(duto de ar): 66 mm
Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso — 0,55 kg Consumo de corrente — 0,085 A
Diferenas de modelo: Modelo 100 MBTH - motor sem rolamentos de esferas modificaes do modelo:
Modelo 100 ML - sem funes ou recursos adicionais Modelo 100 MKL - possui vlvula de reteno
Modelo 100 MT L - possui temporizador de desligamento Modelo 100 MT KL - possui vlvula de
reteno e temporizador de desligamento - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e
sensor de umidade Modelo 100 MTP L - possui temporizador de desligamento e sensor de
movimento Modelo 100 MTP KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de
movimento Modelo 100 MB L - com interruptor de corda Modelo 100 MB KL - com vlvula de reteno
e interruptor de corda Modelo 100 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de
corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100
MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de
umidade