

Exaustor VENTS 125 MK

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automáticos

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças de modelo: Modelo 125 MK - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MKL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 MK - com válvula de retenção Modelo 125 MT - com temporizador de desligamento - possui temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 125 MTH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 MBT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade