

# Exaustor VENTS 125 MTH K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel decorativo: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Adicionais funções e características do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças do modelo: Modelo 125 MTH K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MTH KL - motor com rolamentos de esferas Modelo 125 MT - Inclui Off Timer Modelo 125 MT K - Inclui Válvula de Retenção e Off Timer Modelo 125 MTH - Inclui Off Timer e Sensor de Umidade - possui uma válvula de retenção temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB - possui interruptor de cordão Modelo 125 MB K - possui válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 MBT - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 MBT K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e cordão de puxar, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade