

# Ventilador de exausto VENTS 125 MTP

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funções e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /; Sensor de movimento / alcance de 1 a 4 metros s ngulo de visão de 100° /

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180mm

Espessura do painel de decoração: 25mm

Profundidade de instalação (ar duto): 69 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso -0.7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças de modelo: Modelo 125 MTP - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MTP L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M - sem funções e recursos adicionais Modelo 125 MK - possui válvula de retenção Modelo 125 MT - possui temporizador de desligamento Modelo 125 MT K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MB - com interruptor de cordão Modelo 125 MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 MBT K - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade