

Ventiladores de exausto VENTS 125 MB K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Recursos e recursos: interruptor de corda; válvula de retenção / obturadores automáticos

Nível de ruído nível: 35dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel decorativo: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças do modelo: Modelo 125 MB K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MB KL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 MK - com válvula de retenção Modelo 125 MT - com temporizador de desligamento Modelo 125 MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cabo de puxar temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade