

Exaustor VENTS 125 MT L

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180mm

Espessura do painel de decorao: 25mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 69 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0.1 Diferenas do modelo: Modelo 125 MT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MT L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 ML - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 MKL - possui vlvula de reteno Modelo 125 MT L - possui temporizador de desligamento vlvula e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento 125 MB L - com trao interruptor de cordo Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de cordo temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui uma vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade