

VENTS do exaustor 125 MTH L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exaustão): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento ; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pais de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças do modelo: Modelo 125 MTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MTH L - motor com rolamentos de esferas Modelo 125 MT L - possui temporizador de desligamento Modelo 125 MT KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB L - com interruptor de corda Modelo 125 MB KL - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade