

# VENTS do exaustor 125 MTH KL

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: no- vlvula de retorno / obturadores automaticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nvel de rudo: 35 dB

Proteo nvel : IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180mm

Espessura do painel de decorao: 25mm

Montagemprofundidade (duto de ar): 69 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso -0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas do modelo: Modelo 125 MTH K - motor sem esfera rolamentos Modelo 125 MTH KL - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 ML - sem funes ou recursos adicionais Modelo 125 MKL - possui vlvula de reteno Modelo 125 MT L - possui temporizador de desligamento Modelo 125 MT KL - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MTP KL - possui vlvula de reteno temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB L - com interruptor de corda Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade