

Exaustor VENTS 150 M

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24 W

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel de decoração: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 80 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente

- 0,13 A Diferenças do modelo: Modelo 150 M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 ML –

motor de rolamento de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem recursos ou recursos

adicionais Modelo 150 MK - com válvula de retenção Modelo 150 MT - com temporizador de

desligamento Modelo 150 MT K - com válvula de retenção e interruptor de desligamento do

temporizador e sensor de umidade Modelo 150 MTP - possui temporizador de desligamento e

sensor de movimento Modelo 150 MTP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e

interruptor de cordão com sensor de movimento Modelo 150 MBT K - inclui válvula de retenção,

temporizador de desligamento e interruptor de cordão temporizador de desligamento, interruptor do

cabo de puxar e sensor de umidade