

# VENTOS do exaustor 150 MB

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24 W

Funes e recursos: interruptor de corda

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 206 mm

Largura do painel de decoração: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26mm

Profundidade de instalação (duto): 80mm

Funes adicionais e exaustor capacidades: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0,13 A Diferenças

do modelo: Modelo 150 MB - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MB L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem funes e recursos adicionais

Modelo 150 MK - com válvula de retenção Modelo 150 MT - com temporizador de desligamento Modelo

150 MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento MTH - Inclui temporizador de

desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de

desligamento e sensor de movimento Modelo 150 MTP - Inclui temporizador de desligamento e

sensor de movimento Modelo 150 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 150 MBT -

com temporizador desligado e interruptor de cabo de puxar temporizador de desligamento e

interruptor de corda Modelo 150 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e

sensor de umidade Modelo 150 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento,

interruptor de corda e sensor de umidade