

VENTOS do exaustor 150 MB K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24W

Recursos e recursos: interruptor de corda; válvula de retenção / persianas automáticas

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel decorativo: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0,13

Diferenças do modelo: Modelo 150 MB K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MB KL -

motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem funes e recursos

adicionais Modelo 150 MK - com válvula de retenção Modelo 150 MT - com temporizador de

desligamento 150 MTH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo

150 MTH K - possui uma válvula de retenção, um temporizador de desligamento e um sensor de

umidade Modelo 150 MTP - possui um temporizador de desligamento e um sensor de movimento

Modelo 150 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 150 MBT - com

temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 150 MBT - com

temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 150 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de

umidade Modelo 150 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de

corda e sensor de umidade