

VENTOS do exaustor 150 MBT

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24 W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel de decoração: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 80 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0,13 Diferenças do modelo: Modelo 150 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 150 MK - com válvula de retenção Modelo 150 MT - com temporizador de desligamento Modelo 150 MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 150 MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTP - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento com traço interruptor de cordão Modelo 150 MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade