

Exaustor VENTS 150 MBT K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24 W

Funes e recursos: interruptor de corda; válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel decorativo: 206 mm

Espessura do painel decorativo: 26 mm

Profundidade de instalação (duto) : 80 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso -0.89 kg Consumo de corrente - 0,13 A

Diferenças do modelo: Modelo 150 MBT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MBT KL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 150 MK - possui válvula de retenção Modelo 150 MT - possui temporizador de desligamento Modelo 150 MT Modelo 150 MTH K - Inclui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 150 MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento com sensor de umidade Modelo 150 MB - com interruptor de cordão Modelo 150 MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade