

Exaustor VENTS 150 ML

Tipo: escape domestico (montagem em superficie)

Dimetro de instalao: 150 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Consumo de energia : 24W

Nvel de rudo: 39 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel de decorao: 206mm

Espessura do painel de decorao: 26mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 80mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,89kg Consumo de corrente - 0,13AM Diferenas do modelo: Modelo 150 M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 ML - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 150 ML - sem funes e recursos adicionais Modelo 150 MKL - com vlvula de reteno Modelo 150 MT L - com temporizador de desligamento MTH L - possui um Temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTP L - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordo com sensor de movimento Modelo 150 MB KL - inclui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 150 MBT L - possui timer de desligamento e interruptor de cordo temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 150 MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 150 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade