

Exaustor VENTS 150 MTH L

Tipo: escape doméstico (montagem em superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia : 24 W

Funções e recursos: temporizador desligado; sensor de umidade

Ajuste do temporizador : 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 206mm

Largura do painel de decoração: 206mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Recursos e funcionalidades adicionais exaustor: Peso -0,89 kg Consumo de corrente - 0,13 A

Diferenças de modelo: Modelo 150 MTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MTH L -

motor com rolamentos de esferas com temporizador de desligamento Modelo 150 MT KL - com

válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 150 MTH L - com temporizador de

desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH KL - com válvula de retenção, temporizador de

desligamento e sensor de umidade possui válvula de retenção temporizador de desligamento e sensor

de movimento Modelo 150 MB L - com interruptor de cordão Modelo 150 MB KL - com válvula de

retenção e interruptor de cordão Modelo 150 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor

de cordão Modelo 150 MBT KL - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor

de cordão inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo

150 MBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor

de umidade