

Exaustor VENTS 150 MTH KL

Tipo: escape doméstico (montagem em superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia : 24 W

Funes e recursos: válvula de retenção/persianas automáticas; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Marca país de origem : Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel decorativo: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0,13 A

Diferenças do modelo: Modelo 150 MTH K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MTH KL - motor com válvula de rolamentos de esferas Modelo 150 MT L - possui temporizador de desligamento Modelo 150 MT KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 150 MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento de umidade Modelo 150 MTP KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 150 MB L - com interruptor de cordão Modelo 150 MB KL - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 MBT KL - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cordão inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 MBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade