

Filmadora Sony HDR-FX7E

Cor

Direcional: profissional

Tipo de mdia: Mini-DV (cassete)

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Nmero de matrizes: 3 peas

Tamanho do sensor: 1/4"

Nmero de megapixels: 1,12

megapixels efetivos: 1,03

Lente

Distncia focal (equiv. 35mm): 37,4 - 914mm

Abertura : f/1.6 -f/2.8

Zoom ptico: 20 x

Estabilizao de imagem: ptica

Dimetro do filtro: 62mm

Foco manual

Captura de vdeo

Resoluo de vdeo: 1440x1080 pixels

Iluminao mnima: 4 lux

Viso noturna

Obturador velocidade : 1/3 - 1/10000s

Equilbrio de branco: automtico, externo, interno, um toque

Gravao de udio: MPEG-1 16bit 48kHz 2ch / 12bit 32kHz/

Captura de fotos

Megapixels: 1.16

Tamanho mximo da imagem esttica: 1440x810 pixels

Tirar uma foto durante o vdeo

Exibir

Tamanho da tela: 3,5 "

Resoluo da tela: 211Kpix

Recursos e capacidades

Recursos: VisorSapata quenteAlto-falante embutidoImpresso direta

Memria e conectores

Suporte para carto de memria: MS, MS Pro

Conectores: ComponenteUSBHDMIS-VideolEEE 1394Sada AVEEntrada para microfoneSada para fones de ouvido

Power

Modelo da bateria: NP-F570

Capacidade da bateria: 2200 mAh

Tempo de durao da bateria: 2,35 h

Dados Gerais

Controle remoto

Dimenses (LxAxP): 145x156x322mm

Peso: 1400g / sem cassete e bateria /

Funes e recursos adicionais da filmadora:Lente Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* feita de vidro de disperso extra baixa Anis independentes para zoom manual e ajuste de foco Manual Ganho / Abertura / Velocidade do Obturador / Balano de Branco / Nvel de udio Configuraes adicionais: Zebra (Brilho), Color Boost (Foco), Histograma (distribuio de brilho) As funes de perfil de imagem e perfil de cmera salvam as configuraes de STAMINA selecionadas por 8 horas (com bateria opcional) Incluso: ; ; Adaptador AC-L15 AC Tampa da lente Cabo AV Cabo de vdeo universal/componente Cabo USB Bateria NP-F570 Controle remoto Controle remoto RMT-831 Aprimoramento de cores (foco), histograma (distribuio de luminncia) As funes de perfil de imagem e perfil de cmera salvam as configuraes de STAMINA selecionadas por 8 horas (com bateria opcional) Incluso: ; ; AC-L15 Adaptador AC Tampa da lente Cabo AV Cabo universal/componente de vdeo Cabo USB Bateria NP-F570 Controle remoto RMT-831 Aprimoramento de cores (foco), histograma (distribuio de luminncia) As funes de perfil de imagem e perfil de cmera salvam as configuraes de STAMINA selecionadas por 8 horas (com bateria opcional) Incluso: ; ; AC-L15 Adaptador AC Tampa da lente Cabo AV Cabo universal/componente de vdeo Cabo USB Bateria NP-F570 Controle remoto RMT-831