

# Exaustor VENTS 100 DT

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 95 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: Temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 150 mm

Largura do painel de decoração: 150 mm

Espessura do painel de decoração: 13 mm

Montagem profundidade (duto de ar): 96 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso — 0,58 kg Consumo de corrente — 0,085

Diferenças de modelo: Modelo 100 DT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 DT L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 D - sem funes ou recursos adicionais Modelo 100 DK - com válvula de retenção Modelo 100 DT - com temporizador de desligamento DTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 DTH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 DB - Inclui interruptor de cordão Modelo 100 DB K - Inclui válvula de retenção e interruptor de cordão - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 100 DBTH - possui temporizador de desligamento, interruptor de puxar e sensor de umidade Modelo 100 DBTH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade