

APC Smart-UPS C 2000VA SMC2000I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5 min

Tempo de execucao de meia carga: 18 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 180-287V

Frequencia de entrada: 47-63Hz

Ignorar (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 2000 VA

Potncia de sada efetiva: 1300 W

Distoro da tenso de sada: 5 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 47- 63 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 6 pcs

Conectores C19/C20 comreserve: 1 pc

Bateria

Capacidade da bateria: 17 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carga total: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Proteo de linha de dados Conector de parada de emergncia Buzzer

Proteo contra surtos: 300J

Interfaces de controle: RS-232 USB

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosconector de desligamento de emergnciaalarme sonoro

Proteo contra surtos 300 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosconector de desligamento de emergnciaalarme sonoro

Proteo contra surtos 300 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

circuitosproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosconector de desligamento de emergnciaalarme sonoro

Proteo contra surtos: 300 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

circuitosproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosconector de desligamento de emergnciaalarme sonoro

Proteo contra surtos: 300 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

dB

Dimenses (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

dB

Dimenses (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg