

Exaustor VENTS 100 M3 K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automáticos

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto): 56 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,61 kg Consumo de corrente - 0,085

Diferenças de modelo: Modelo 100 M3 K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3 KL -

motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M3 - sem funes e recursos

adicionais Modelo 100 M3 K - possui válvula de retenção Modelo 100 M3TH - possui temporizador de

desligamento e umidade sensor Modelo 100 M3TH K - possui válvula de retenção, temporizador de

desligamento e interruptor do sensor de umidade Modelo 100 M3B K - com válvula de retenção e

interruptor de cordão Modelo 100 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão

Modelo 100 M3BT K - com válvula de retenção temporizador de desligamento e cabo de traço Modelo

100 M3BTH - Inclui temporizador de desligamento, cabo de traço e sensor de umidade Modelo 100

M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cabo de traço e sonda de umidade