

Exaustor VENTS 100 M3T

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: Temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Montagem profundidade (duto de ar): 56 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso — 0,61 kg Consumo de corrente — 0,085

Diferenças de modelo: Modelo 100 M3T - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3T L -

motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M3 - sem recursos e

capacidades adicionais Modelo 100 M3 K - com válvula de retenção Modelo 100 M3T - com

temporizador de desligamento Modelo 100 M3TH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de

umidade Modelo 100 M3TH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de

umidade Modelo 100 M3TP - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo

100 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de cabo de puxar temporizador de desligamento e cabo de traço Modelo

100 M3BTH - Inclui temporizador de desligamento, cabo de traço e sensor de umidade Modelo 100

M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cabo de traço e sonda de umidade