

Exaustor VENTILAES 100 M3T K

Cor

Tipo: escape domstico (montado na superfcie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: vlvula de reteno / obturadores automticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nvel de rudo: 34 dB

Nvel de proteo: IP34

Origem da marca do pas : Ucrnia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel decorativo: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30 mm

Profundidade de instalao (duto): 56 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso - 0,61 kg Consumo de corrente - 0.085

Diferenas do modelo: Modelo 100 M3T K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3T KL -

motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 M3 - sem funes e recursos

adicionais Modelo 100 M3 K - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100

M3TH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M3TH K - com vlvula

de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M3TP - com

temporizador de desligamento e sensor de movimento M3B - com interruptor de cordo Modelo 100

M3B K - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 100 M3BT - com temporizador de

desligamento e interruptor de corda Modelo 100 M3BT K - com vlvula de retenotemporizador de

desligamento e interruptor de corda Modelo 100 M3BTH - inclui um temporizador de desligamento,

interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 M3BTH K - inclui uma vlvula de reteno,

temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade