

Exaustor VENTS 100 M3TP

Cor
Tipo: escape doméstico (montado na superfície)
Diâmetro de instalação: 100 mm
Capacidade (capa): 98 m/h
Velocidade: 2300 rpm
Fonte de alimentação: 220V
Consumo de energia: 14W
Funções e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /; Sensor de movimento /
Alcance de 1 a 4 metros s ngulo de visão de 100° /
Nível de ruído: 34 dB
Nível de proteção: IP34
País de origem da marca: Ucrânia
Altura do painel decorativo: 256 mm
Largura do painel de decoração: 185mm
Espessura do painel de decoração: 30mm
Profundidade de instalação (duto de ar) : 56 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Peso —0.61 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenças do modelo: Modelo 100 M3TP - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3TP L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M3 - sem funções e recursos adicionais Modelo 100 M3 K - possui válvula de retenção Modelo 100 M3T - possui temporizador de desligamento Modelo 100 M3T K - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 M3B - com interruptor de corda Modelo 100 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade