

# Exaustor VENTS 100 M3B

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Recursos e recursos: interruptor de corda

Nvel de rudo: 34 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 256 mm

Largura do painel de decorao: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30mm

Profundidade de instalao (duto): 56mm

Funes adicionais e exaustor capacidades: Peso -0,61 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenas

do modelo: Modelo 100 M3B - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3B L - motor com

rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 M3 - sem funes e recursos adicionais

Modelo 100 M3 K - com vlvula de reteno Modelo 100 M3T - com temporizador de desligamento

Modelo 100 M3TH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M3TH K

- Inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M3TP -

Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 M3B K - com vlvula de

reteno e interruptor de cordo Modelo 100 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor

de cabo de puxar temporizador de desligamento e cabo de trao Modelo 100 M3BTH - Inclui

temporizador de desligamento, cabo de trao e sensor de umidade Modelo 100 M3BTH K - inclui

vlvula de reteno, temporizador de desligamento, cabo de trao e sonda de umidade