

Exaustor VENTS 100 M3BTH

Cor
Tipo: escape doméstico (montado na superfície)
Diâmetro de instalação: 100 mm
Capacidade (capa): 98 m/h
Velocidade: 2300 rpm
Fonte de alimentação: 220V
Consumo de energia: 14 W
Fios e recursos: interruptor de corda; temporizador de desligamento; sensor de umidade
Temporizador ajuste: 2 - 30 min
Ajuste de umidade: 60 - 90%
Nível de ruído: 34 dB
Nível de proteção: IP34
País de origem da marca: Ucrânia
Altura do painel decorativo: 256 mm
Largura do painel decorativo: 185 mm
Espessura do painel decorativo: 30 mm
Profundidade de instalação (duto): 56 mm

Fios e recursos adicionais Exaustor: Peso - 0,61 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenças do modelo: Modelo 100 M3BTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3BTH L - motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 100 M3T K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 M3TH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 100 M3TH K - possui uma válvula de retenção, um temporizador de desligamento e uma válvula de sensor de umidade, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 M3B - com interruptor de corda Modelo 100 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade