

# Exaustor VENTS 125 M3TH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Fios e recursos: temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto): 59 mm

Fios e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,8 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças do modelo: Modelo 125 M3TH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3TH L - motor com rolamentos de esferas 125 M3T K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 M3TH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3B - com interruptor de corda Modelo 125 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 M3BT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e corda de puxar interruptor, interruptor de puxar e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cordão de puxar e sensor de umidade