

# Exaustor VENTS 125 M3B

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: interruptor de corda

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30mm

Profundidade de instalação (duto): 59mm

Funes adicionais e exaustor capacidades: Peso -0,8 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças do

modelo: Modelo 125 M3B - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3B L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M3 - sem funes e recursos adicionais

Modelo 125 M3 K - com válvula de retenção Modelo 125 M3T - com temporizador de desligamento

Modelo 125 M3TH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH K

- Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TP -

Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3TP K - Inclui válvula de

retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3B K - com válvula de

retenção e interruptor de corda Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor

de corda Modelo 125 M3BT K - com válvula de retenção temporizador de desligamento e cabo de traço

Modelo 125 M3BTH - inclui temporizador de desligamento, cabo de traço e sonda de umidade

Modelo 125 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cabo de traço e sonda de umidade