

Exaustor VENTS 125 M3BT

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel de decorao: 185mm

Espessura do painel de decorao: 30mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 59 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,8 kg Consumo de corrente - 0.1 Diferenas do modelo: Modelo 125 M3BT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3BT L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 M3 - sem recursos e capacidades adicionais Modelo 125 M3 K - possui vlvula de reteno Modelo 125 M3T - possui fechamento vlvula temporizador de desligamento e temporizador de desligamento Modelo 125 M3TH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH K - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TP - com temporizador de desligamento e sensor de movimento - com interruptor de cordo Modelo 125 M3B K - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordo Modelo 125 M3BT K - com vlvula de reteno,temporizador de desligamento e cabo de trao Modelo 125 M3BTH - inclui temporizador de desligamento, cabo de trao e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, cabo de trao e sonda de umidade