

Exaustor VENTS 125 M3BTH

Cor
Tipo: escape doméstico (montado na superfície)
Diâmetro de instalação: 125 mm
Capacidade (capa): 185 m/h
Velocidade: 2400 rpm
Fonte de alimentação: 220 V
Consumo de energia: 16 W
Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador de desligamento; sensor de umidade
Ajuste do temporizador: 2 - 30 min
Ajuste de umidade: 60 - 90%
Nível de ruído: 35dB
Nível de proteção: IP34
País de origem da marca: Ucrânia
Altura do painel decorativo: 256 mm
Largura do painel decorativo: 185 mm
Espessura do painel de decoração: 30 mm
Profundidade de instalação (duto): 59 mm

Funes adicionais e características do exaustor: Peso - 0,8 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças do modelo: Modelo 125 M3BTH - motor sem rolamento de esferas - possui temporizador de desligamento Modelo 125 M3T K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 M3TH - possui temporizador de desligamento e uma válvula de retenção do sensor de umidade, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3B - com interruptor de corda Modelo 125 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 M3BT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e cordão de puxar interruptor, interruptor de puxar e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cordão de puxar e sensor de umidade