

Escape ventilador VENTS 125 M3T L

Tipo: escape domestico (montagem em superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento/esfera /

Capacidade (escape): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Power consumo: 16 W

Recursos e recursos: temporizador desligado / 2 a 30 minutos /

Nvel de ruido: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel decorativo: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30 mm

Profundidade de instalao (duto): 59 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso - 0,8 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas do modelo: Modelo 125 M3T - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3T L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 M3 L - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 M3 KL - possui temporizador de desligamento da vlvula de reteno Modelo 125 M3TH L - inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TP L - inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento L - possui interruptor de cordo Modelo 125 M3B KL - possui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 M3BT L - possui um temporizador de desligamento e um interruptor de cordo temporizador de desligamento e cabo de trao Modelo 125 M3BTH L - inclui temporizador de desligamento, cabo de trao e sonda de umidade Modelo 125 M3BTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, cabo de trao e sonda de umidade