

Ventilador de exausto VENTS 150 M3T

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído : 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel decorativo: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto): 84 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,95 kg Consumo de corrente - 0,13

Diferenças do modelo: Modelo 150 M3T - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 M3T L -

motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M3 - sem funes e recursos

adicionais Modelo 150 M3 K - com válvula de retenção Modelo 150 M3T - com temporizador de desligamento Modelo 150 M3TH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade

Modelo 150 M3TH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade

Modelo 150 M3TP - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 150 M3B

K - com válvula de retenção e interruptor de cabo Modelo 150 M3BT - com temporizador de

desligamento e interruptor de cabo de tração temporizador de desligamento e cabo de tração Modelo

150 M3BTH - inclui temporizador de desligamento, cabo de tração e sensor de umidade Modelo 150

M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cabo de tração e sonda de umidade